

微根型讀頭



WR-E3/M3/H3



WR-E4/M4



TWR-M4
(觸控按鍵)

產品規格

型號	WR-E3 / M3 / H3	WR-E4 / M4	TWR-M4
適用卡片	Mifare / EM	Mifare / EM	Mifare / EM
感應距離	5cm / 10cm	5cm / 10cm	5cm / 10cm
讀卡時間	100ms	100ms	100ms
耗電功率	200mA	200mA	200mA
通訊方式	Wg26 / 34	WG26 / 34	WG26 / 34
LED導光環	V	V	V
傳輸距離	100M	100M	100M
抗靜電干擾	+2.5KV	+2.5KV	+2.5KV
看門狗	V	V	V
IP65防水	V	V	V
防撞讀卡	V	V	V
機器自檢	V	V	V
電壓保護	V	V	V
蜂鳴器	V	V	V
工作電壓	DC 9~15V(200mA)	DC 9~15V(200mA)	DC 9~15V(200mA)
操作溫度	-20 °C ~ 70 °C	-20 °C ~ 70 °C	-20 °C ~ 70 °C
相對濕度	5% ~ 80% RH	5% ~ 80% RH	5% ~ 80% RH
尺寸	88 x 88 x 15 mm	88 x 88 x 15 mm	88 x 88 x 15 mm
重量	95 g.	95 g.	95 g.