

GDTEK 網路型指紋機



Bio-S3-880

指紋辨識系統產品規格表

網路 WEB Based 版

生物辨識科技產品，可搭配差勤/門禁系統，亦可多方面整合使用

Technical Item	Details
指紋採集器	採指紋 3D 活體，500DPI 光學式 CMOS 讀頭
主機網路操作 功能介面	內建中文介面可經由瀏覽器進行網頁 Web 系統設定,使用者管理及記錄資料線上下載備份
使用人數	指紋 9500 枚/卡片 20,000 張卡 (可擴充 20,000)
感應卡讀頭	支援 EM 125K 或 Mifare13.56MHz 射頻感應讀頭
採集面積	16mm x19mm
比對方式	指紋,指紋加卡片,卡片加密碼,指紋加卡片加密碼
辨識時間	1:1 比對 1 秒 最多可進行 1000 人 1 : N 比對辨識時間<2 秒
拒認率 (FRR)	少於 0.01% 萬分之一
誤認率 (FAR)	少於 0.001% 十萬分之一
記錄容量	50000 筆進出記錄
通訊介面	內建式 RJ45 TCP/IP
輸出功能 (Output)	485/門鎖 relay 接點輸出/支援門鈴接點輸出
尺寸大小	主機:160 (長) x140 (寬) x46 (高) mm
鍵盤	10 個數字鍵 + 6 個功能鍵 + 1 個門鈴鍵
顯示面板 (Display)	128x32 Pixels LCD, 藍色冷光背板
操作溫度	0 度 C~65 度 C
語言選項	中/英文
多重身份驗證	可擴充 10 組
電源	DC 12-24V 1A
進出管制功能	可擴充指紋機 作為大門進出控制使用

甘丹科技有限公司 TEL:02-8693-1095 www.gdtek.com.tw

