

GDTEK 網路型讀卡機

Bio-S3-W801

產品規格表

網路 WEB Based 版

生物辨識科技產品，可搭配差勤/門禁系統，亦可多方面整合使用



Technical Item	Details
感應卡讀頭	支援 EM 125K 或 Mifare13.56MHz 射頻感應讀頭
打卡記錄	可查詢頭/尾筆打卡記錄 提供出勤
主機網路操作功能介面	內建 HTTP SERVER 可經由 IE 進行 Web 系統設置,使用者管理及資料下載
使用人數	5,000 張卡 (可擴充至 20,000)
感應卡規格	13.56M Hz(Mifare) (悠遊卡) / 125KHz(EM/TM)
比對方式	卡片 / 卡片 + 密碼 / 密碼
辨識時間	少於 1 秒/註冊時間：少於 2 秒
時間對時	可透過網路時間伺服器自動校時
誤認率	少於 0.001% 十萬分之一
記錄容量	65000 筆進出記錄
通訊介面	內建式 RJ45 TCP/IP
輸出功能	485/門鎖 relay 接點輸出/支援門鈴接點輸出
尺寸大小	主機:160 (長) x140 (寬) x44 (高) mm
鍵盤	10 個數字鍵 + 6 個功能鍵 + 1 個門鈴鍵
顯示面板	128x32 Pixels LCD, 藍色冷光背板
操作溫度	0 度 C~50 度 C
語言選項	中/英文
便利性	可透過網路瀏覽器了解各門控狀態
電源	DC 9-30V 1A
進出控制功能	可擴充感應讀頭 作為大門進出控制使用

