

# GDTEK 網路型讀卡機



**Bio-S3-R11**

產品規格表

**網路 WEB Based 版**

RFID 科技產品，可搭配差勤/門禁系統，亦可多方面整合使用

Technical Item	Details
感應卡讀頭	支援 EM 125K 或 Mifare13.56MHz 射頻感應讀頭
主機網路操作功能介面	可經由瀏覽器進行 Web 系統設置使用者管理及資料下載
使用人數	20,000 張卡 ( 可擴充至 50,000 )
感應卡規格	125KHz(EM/TM) /13.56M Hz(Mifare) ( 悠遊卡 )
比對方式	卡片 / 卡片 + 密碼 / 密碼
辨識時間	少於 1 秒/註冊時間：少於 2 秒
時間對時	可透過網路時間伺服器自動校時
進出記錄	65000 筆
系統支援	SOMAC 系統控管
通訊介面	內建式 RJ45 TCP/IP
輸出功能	485/門鎖 relay 接點輸出/支援門鈴接點輸出
尺寸大小	主機: 129(長) × 78.5 (寬) ×23 (高) mm
鍵盤	10 個數字鍵 + 觸控按鍵面板
防水等級	IP65 防水
操作溫度	0 度 C~50 度 C
語言選項	中/英文
便利性	可透過網路瀏覽器了解各門控狀態
電源	DC 9-30V 1A
進出控制功能	可擴充感應讀頭 作為大門進出控制使用